

Оконные кондиционеры



1. Суперкомпактный дизайн.
2. Высокая эффективность и низкий уровень шума.
3. Простота обслуживания фильтров.
4. Удобная индикаторная панель.
5. Пульт дистанционного управления.
6. Возможен режим воздухообмена с улицей.
7. Удобный монтаж.
8. Два варианта дренажа.

GCW-07HR

GCW-09HR

GCW-12HR

Технические характеристики

Модель	GCW-07CR	GCW-09HR	GCW-12HR
Мощность охлаждения, (кВт)	2,1	2,6	3,5
Мощность обогрева, (кВт)	2,1	2,6	3,5
Объем воздуха, (м ³ /ч)	350	420	550
Размеры ШxВxГ, (мм):	450*346*535	450*346*535	560*400*650
Уровень шума, (Дб)	43	44	45
Площадь кондиционируемого помещения, (м ²)	До 21	До 26	До 35

Оконные
Мобильные

Мобильные кондиционеры



1. Стильный дизайн.
2. Три скорости вентилятора.
3. Режим обогрева: HEAT PUMP, электрообогрев.
4. Регулируемый диапазон температур – от 17° до 30°С.
5. Электронное управление.
6. Пульт ДУ.

GCP-09ERN2

GCP-12ERN2



AC-9000RH

AC-12000RH

AC-15000RH*

*-с внешним блоком

Технические характеристики

Модель	GCP-09ERN2	GCP-12ERN2	AC-9000RH	AC-12000RH	AC-15000RH
Мощность охлаждения, (кВт)	2,6	3,5	2,64	3,53	4,1
Мощность обогрева, (кВт)	1.6+.8(эл.)	2.1+.8(эл.)	2,93	3,68	4,4
Объем воздуха, (м ³ /ч)	580	680	420	520	550
Размеры ШxВxГ, (мм):	480x840x400	480x840x400	377x400x750	377x400x750	400x377x750
Уровень шума, (Дб)	47	49	-	-	56
Площадь помещения, (м ²)	20	30	18	30	28

Компания «ILYSAN»

Вентиляция и кондиционирование
Отопление, водоснабжение, канализация
Автоматизация инженерных систем
и электроснабжение
Монтаж, поставки, проектирование
Комплектация, ремонт, обслуживание

офис: +7 (913) 881 00 08

e-mail: info@ilysan.ru